






PV80

NEW!



Ø 80 mm




Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	Niebieski / Blue ●	32 087 203
Norma / Norm	PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2005, PN-EN 60998-2-5	
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	83 mm	
Głębokość / Depth (B)	60 mm	
Rozstaw otworów do przykręcenia pokrywy / Distance of mounting to cover (C)	80 mm	
Masa / Weight	53 g	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.	
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w dnie / at the bottom	4 osłabienia do rur Ø 20. W komplecie pokrywa osłonowa przykręcana. Puszka pozwala na łączenie ją w zestawy łącznikiem KD71. Przykręcona pokrywa wchodzi do wnętrza puszek na poziomie górnego kolnierza.	
Osprzęt / Equipment	Łącznik KD71. Łączenia daje możliwość uzyskania zestawów puszek do instalacji np. złożonych systemów sterowania w inteligentnych budynkach.	



P32

Kinkietowa P2x32
For wall lamps

Kinkietowa
For wall lamps



Ø 32 mm



2 x Ø 32 mm

Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour	Niebieski / Blue ●	32 020 203	32 023 203
Norma / Norm	PN-E 93208		PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0		CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	35 mm		2x35 mm
Głębokość / Depth (B)	45 mm		45 mm
Masa / Weight	12 g		18 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.		10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls w dnie / at the bottom	1 osłabienie do rur Ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką		2 osłabienia do rury Ø 20 w komplecie pokrywa licująca z puszką