


Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



S60KF

Szeregowa Serial
S60KFw

Szeregowa z wkrętami Serial with screws

S60DF

Szeregowa Serial



Ø 60 mm




Ø 60 mm



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 054 008	33 068 008	33 057 008
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm	41 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu / Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę / Distance between axes of hole	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	17.7 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.	100 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur Ø 20 mm	8 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set	8 osłabień do rur Ø 20 mm. Nowa specjalna konstrukcja z dodatkowymi prostokątnymi osłabieniami i łącznikami podprawiającymi sztywność.
Osprzęt / Equipment			
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Nowość - prostopadłe osłabienia
New - perpendicular weakenings



S60DFw

Szeregowa z wkrętami Serial with screws

S60DFX

Szeregowa Serial
Prostokątne osłabienia

S60DFXw

Szeregowa z wkrętami Serial with screws
Prostokątne osłabienia



Ø 60 mm



Ø 60 mm



Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Pomarańczowy / Orange	33 069 008	33 057 018	33 069 018
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE	CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm	65 mm	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm	61 mm	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu * / Distance of mounting to equipment boxes * (C)	60 mm	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę** / Distance between axes of hole**	71 mm	71 mm	71 mm
Masa / Weight	22.3 g	19 g	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.	110 szt.	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
w ścianach bocznych / in side walls	14 osłabień do rur Ø 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set		w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu / 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment			
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa osłonowa PL60 Spring cover PL60 Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60